



Zehnder ComfoAir 350



Störung «A5» beheben.






1. Menü starten

-  +  gemeinsam für 2 Sekunden gedrückt halten → Menü «P2» erscheint.




2. Zum Menü P3 wechseln

-  +  gemeinsam für 2 Sekunden gedrückt halten → Menü «P3» erscheint.





3. Zum Menü «P57» wechseln

- 2 x Taste  drücken → Menü «P5» erscheint.
- Taste  kurz drücken → Menü «P50» erscheint.
- 7 x Taste  drücken → Menü «P57» erscheint.




4. Ins Untermenü «P57» wechseln und Lüftung auf Li/rE ändern

- Taste  kurz drücken → LI oder rE erscheint. LI = Links / rE = Rechts. Gemäss Typenschild ComfoAir 350 CH R Luxe (Lüftung Rechts).
- Mit Taste  auf rE wechseln und Taste  kurz drücken, um die Änderung zu speichern.

5. Menü verlassen und Störung quittieren.

- Mit  zurück bis zum Menü «P5» wechseln.
- 2 x Taste  drücken bis Menü «P7» erscheint.
- Taste  1 x kurz drücken um ins Untermenü «P70» zu wechseln.
- Taste  mehrmals drücken bis Menü «P74» erscheint.

VORSICHT: BEACHTEN, DASS MAN NICHT INS MENÜ P75 KOMMT. DIES STELLT DIE KOMPLETTE COMFOAIR AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK.

- Taste  1 x kurz drücken um ins Untermenü «P74» zu wechseln.
- Wert von 0 auf 1 mit Taste  ändern und mit Taste  bestätigen.

6. Menü komplett verlassen

- Mehrmals Taste  um das Menü zu verlassen.