

```

<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
  <variables>
    <variable type="timeout" id="timeout55">timeout55</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout56">timeout56</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout13">timeout13</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout14">timeout14</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout8">timeout8</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout9">timeout9</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
    <variable id=";llp{zJWJ}87mPplk5/+!">retry</variable>
    <variable type="interval" id="scharf">scharf</variable>
  </variables>
  <block type="procedures_defnoreturn" id="HbE@VWu1,uGSGuB.y|9d" collapsed="true"
x="-638" y="-1538">
    <field name="NAME">Flur_Bild</field>
    <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion ...</comment>
    <statement name="STACK">
      <block type="comment" id="iHTZoSz~Jg|,T43Wpj2@">
        <field name="COMMENT">Flur Bild</field>
      </block>
      <next>
        <block type="exec" id=".LI%Cn?G%]f|h2:HRTv9">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="COMMAND">
            <shadow type="text" id="tO$OLF,}@W8^9yDH5M-[">
              <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcamFlur/alarm.jpg
'http://192.168.178.59:8080/cgi-bin/snapshot.sh?res=high&watermark=yes'</field>
            </shadow>
          </value>
          <next>
            <block type="comment" id="X~MT.Pc4EhJGcmYiK$v*">
              <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern
auszuführen</field>
            </block>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="ed{YF|Gguj[eJ_IxY3i!">
                <field name="NAME">timeout55</field>
                <field name="DELAY">9</field>
                <field name="UNIT">sec</field>
                <statement name="STATEMENT">

```

```
<block type="controls_if" id="FvuR@Qu_~+p5Kp+jHx{? ">
  <mutation else="1"></mutation>
  <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="|S(WJOvfMwo$6hEkbL#O" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="CX{@tELTx)@~v|]s%+8]">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="tNbYR#kx/l9ZsL`N7P^-">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="G;*Ua0g?3yBaB_Ns#9|q">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="Jf-3#BUoVpF]Ap7En?m." inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="_x-:A`Y8^}nU%wn5%_AD">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="lo~nTeb{.MRbz_wl54}g">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="k!@DC^=?UGmdkZK[J+f(">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id=":,{|U{KO#6R0l5D~70x^" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
```

inline="false">

```
<block type="logic_compare" id="}FHVI.WSh7TSo{lsyZ5+">
  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
    <block type="get_value" id="oY?aPgCzjOFT?,:uA`zY">
      <field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="HFp6h.DIm4w}408wcfr">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="B?HxtR|z}4RAkYfE-Wza"

  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="{gc{mzs{RcpVi4:68z!9">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="get_value" id="]=cV4.J}a]^Dg0m0rT3-">
          <field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="huy!^%-tX1a+DRTdLwK7">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare" id="Ne@tTvR%9wF8PWkOC^Oc">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="a3DgnDsVQ@p^FN:bdbEv">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>
      </block>
    </value>
```

```
<value name="B">
  <block type="logic_boolean" id="5QZGM^6ua^,ua+pW)H;f">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
<statement name="DO0">
  <block type="comment" id="^.@bx^(fc@B/9M~J_/_%-">
    <field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
  <next>
    <block type="email" id="PwN}TNqzB-GFPq%.u4nG">
      <field name="INSTANCE">.0</field>
      <field name="IS_HTML">FALSE</field>
      <field name="LOG"></field>
      <value name="TO">
        <shadow type="text" id="z![IKWqx28-C|y_/YQy4">
          <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
        </shadow>
      </value>
      <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="NX@ex(|uOSTB_Fu)=.wu">
          <field name="TEXT">Flur Bild</field>
        </shadow>
      </value>
      <value name="SUBJECT">
        <shadow type="text" id="6y#~if5HL)TAYtMU^P_W">
          <field name="TEXT">Flur ausgelöst</field>
        </shadow>
      </value>
      <value name="FILE_1">
        <block type="text" id="6B^/,@MF1k$Qze0(guBE">
          <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamFlur/alarm.jpg</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
</block>
```

```
</next>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="iVJ~:suszSrG.,1PkTs?">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="dN/`11|p#QAT#p[o]zJ6">
        <field name="TEXT">Flur ausgelöst!</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
  <next>
    <block type="telegram" id="7HCa)ZHI9DwFH3yvc*/w">
      <field name="INSTANCE">.0</field>
      <field name="LOG"></field>
      <field name="SILENT">FALSE</field>
      <field name="PARSEMODE">default</field>
      <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id=";9g@xd6GWAV~q%S?^!|y">
          <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamFlur/alarm.jpg</field>
        </shadow>
      </value>
    </block>
  </next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
<block type="procedures_defnoreturn" id="$Drx06)NHS(6GZ+C6nk." collapsed="true"
x="-638" y="-1513">
  <field name="NAME">Schlafzimmer_Bild</field>
  <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion ...</comment>
```

```
<statement name="STACK">
  <block type="comment" id="T[ftpDW)71/z]-a:`k?+">
    <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
  <next>
    <block type="exec" id="{;a^Mj:0S5-Uk6=jt?1T">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
      <field name="LOG"></field>
      <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="!oS?sx_ZbwfpRh^qf9SM">
          <field name="TEXT">wget --output-document
/opt/iobroker/ipcamSchlafzimmer/alarm.jpg
'http://192.168.178.22:8080/cgi-bin/snapshot.sh?res=high&watermark=yes'</field>
        </shadow>
      </value>
    <next>
      <block type="comment" id="!s.@w%{Jt#z.a)#L!t!,">
        <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern
auszuführen</field>
      <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="{osGy1@U#dN7G0xIOLZ?">
          <field name="NAME">timeout56</field>
          <field name="DELAY">9</field>
          <field name="UNIT">sec</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="GSgQK?U*1)A7MEP[b0q?">
              <mutation else="1"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="(s-r$y3jGW7MOwBKHL+L" inline="false">
                  <field name="OP">OR</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id=",c#/{2OH7!-?kO!klmvl">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="qeV8UBe1O###guloqkm">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
                        </block>
                      </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=")mt~1Kt0}oYE4u?pQ]b4">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </value>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </value>
        </block>
      </next>
    </block>
  </next>
</statement>
```

```
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="oE~?|g.^SN[iX[+IYdxD" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="0rZWH,.GK2#r.{b^kyx1">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="?Pw|Htt#KOW]CS$=XIYh">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="4e8bi:qw!_XLRzhxU#kR">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="n)/P-Pag@,na-PK*yu%" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="XDL$*pcHS~j%7Nnf{^pP">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="56xlhH7`Kx_7_TTgP;_F">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="%3i5}bV+(9lyfe2[9aTq">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="k1+cyUF{0|h.ffY`TiZJ" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
```





```
<field name="INSTANCE">.0</field>
<field name="IS_HTML">FALSE</field>
<field name="LOG"></field>
<value name="TO">
  <shadow type="text" id="@R24=YZzT1HRb?R)QxJT">
    <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
  </shadow>
</value>
<value name="TEXT">
  <shadow type="text" id="=IWH)RXJQ4Bmc9F0lt6D">
    <field name="TEXT">Schlafzimmer </field>
  </shadow>
</value>
<value name="SUBJECT">
  <shadow type="text" id="|RILXd8ky#ruNAT`J7s4">
    <field name="TEXT">Schlafzimmer ausgelöst</field>
  </shadow>
</value>
<value name="FILE_1">
  <block type="text" id="]]wEwrT?UqytTO1?vh/+">
    <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamSchlafzimmer/alarm.jpg</field>
  </block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="??RJAI.h+xI|hAUiC3t{">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="[9zub2KLa,FYulMi_JCw">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer ausgelöst!</field>
      </shadow>
    </value>
    <next>
      <block type="telegram" id="OI6d`MxX~9m-7}CPV1!,">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="SILENT">FALSE</field>
        <field name="PARSEMODE">default</field>
```

```
<value name="MESSAGE">
  <shadow type="text" id="_RJ,x8Q1T]1VEsRfs5cE">
    <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamSchlafzimmer/alarm.jpg</field>
  </shadow>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
<block type="on_ext" id="k!?r0e-0!!/!%gVkoS-q" x="-362" y="-1513">
  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
  <field name="CONDITION">ne</field>
  <field name="ACK_CONDITION"></field>
  <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="Q9s]edL..r!{!9n]g9z$">
      <field name="oid">zigbee.0.ec1bbdfffe6fb2a4.occupancy</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="OID1">
    <shadow type="field_oid" id="+0bp5~i6?i@$q^Fx{JaO">
      <field name="oid">zigbee.0.842e14fffe17ae33.occupancy</field>
    </shadow>
  </value>
  <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="$4g1.J3OFY.;@3bZCQZd" collapsed="true">
      <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="-d4n*=S$5ncr8QhieMda">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="0qQ10Pzhsrr#}P4xogg%">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </statement>
</block>
</block>
```

```
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean" id="N4IRtE8l~y3YU=bBZT20">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="control" id="3@zQSFIOvBz5tsW{X1RO">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kamera_motion</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id=",VD~j^Th0VJZPF`HwqSd">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="controls_if" id="riB$ZuJYnSKx8o57N5pl">
        <value name="IF0">
          <block type="logic_operation" id="N.Sa!$Q}xj_XK^Gvlo@V" inline="false">
            <field name="OP">AND</field>
            <value name="A">
              <block type="logic_compare" id="~L%4}bx7Xrm#_w7sh{kE">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="Q[R-b$LxOkJPszN#PPpv">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Person_anwesend</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_boolean" id="~unGIMZF*s?B|;q-yG2C">
                <field name="BOOL">FALSE</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_compare" id="O/O)q@b5^YKKUEJexSvC">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
```

```
<block type="get_value" id="~2`C2#l4j[@Ypom!lYyX">
  <field name="ATTR">val</field>
  <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.ohne_Kamera</field>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean" id="n4EP!t.{5{FHYS*sL:Xm">
    <field name="BOOL">FALSE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="controls_if" id="lqZpk6IH)6^2y$AwXCLE">
    <mutation elseif="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="ner7;mCAmw[HW,-[BsVk">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="bylk~%lxX}ouFmyGSTcc">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">zigbee.0.842e14ffe17ae33.occupancy</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="bga|cT@?Um5I+NQ`lQIH">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
      <block type="control" id="[q:yda79LJYvf%#9~FsH">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id=".iP10U8@0xhaMn@-zrQ0">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </statement>
  </block>
</statement>
```

```
</value>
</block>
</statement>
<value name="IF1">
  <block type="logic_compare" id="Y28pJTPgcO`3l1K#Kv-]">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="Q@9Vh8ppl?l-UFsKG2o[">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">zigbee.0.ec1bbdfffe6fb2a4.occupancy</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="Z;b].7CwDSXcWoxDy1vs">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO1">
  <block type="control" id="^^`0H})tvP)@;bO]pY^h`">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Schlafzimmer_Auslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="EH$t[[]tf=@OnJysZVfF">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
<next>
  <block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
```

```
<field name="CONDITION">ne</field>
<field name="ACK_CONDITION"></field>
<value name="OID0">
  <shadow type="field_oid" id="UudJ$;IS@sJD!jR,C,/c">
    <field
name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Badezimmer_Auslösung</field>
    </shadow>
  </value>
<value name="OID1">
  <shadow type="field_oid" id="%l)JVDWFuPv!H0bg6/;m">
    <field name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Flur_Auslösung</field>
  </shadow>
</value>
<value name="OID2">
  <shadow type="field_oid" id="_@SWYVL3|u%fMt6qy*:z">
    <field
name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Schlafzimmer_Auslösung</field>
    </shadow>
  </value>
<value name="OID3">
  <shadow type="field_oid" id="wzfy24dAlh8OIPRpzRz)">
    <field
name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
    </shadow>
  </value>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="controls_if" id="xXICTj)t?n*Gg:j44f#Y" collapsed="true">
    <mutation elseif="2"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="C3kePs-{siQ7uW9HM6Ck">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Flur_Auslösung</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="AGFv;G3k_Srps:aRON62">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </statement>
```

```
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="controls_if" id="F]ld^HazG~6fgN9j[f?s">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="l#viM/t/=,=4J?Oz:Fa-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="?OiN_]gd)v+0-E?hb0cM">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">nut.0.status.onbattery</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="W[]Y/n]qQv_O,l/$m!%_">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="procedures_callnoreturn" id="@57,VLp6:=u0E-}pw=hN">
    <mutation name="USV_Bild"></mutation>
    <next>
      <block type="timeouts_settimeout" id="6:ao9hC;V2u.JJi[9+JK">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <field name="UNIT">sec</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="procedures_callnoreturn" id="}8S$u4=yV)-Q(.~Pf7@2">
            <mutation name="USV_Bild"></mutation>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="procedures_callnoreturn" id="Xx.tw94[oG(Yn:P*8Yzr">
    <mutation name="Flur_Bild"></mutation>
    <next>
      <block type="timeouts_settimeout" id="g|@,/+hiR0Tu{`.|=KeY">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">15</field>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
```

```
<field name="UNIT">sec</field>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="procedures_callnoreturn" id="jX(v!Es_5a)K5m4Jlq2`">
    <mutation name="Flur_Bild"></mutation>
  </block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
  <block type="control" id=".D8?oeA4UWfW9C9JjiPT">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Flur_Auslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
    <field name="DELAY_MS">2</field>
    <field name="UNIT">min</field>
    <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="zMfnJN]%p46V|cH6tK)q">
        <field name="BOOL">FALSE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</next>
</block>
</statement>
<value name="IF1">
  <block type="logic_compare" id="jFN[WpAdPG]vmoO)aNJ1">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="svM#)aSd@}+IWWj/b?'j">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Schlafzimmer_Auslösung</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="g_3Q4@GZ6iq#AyBvj/L(">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
```



```
</value>
<statement name="DO1">
  <block type="controls_if" id="FvxzIX5|y-:~6_G!E[aW">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="J^dTQviDrYOFZd|dlQ`n">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="euhbl:^VD9)6xA?%uQxA">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">nut.0.status.onbattery</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="q8!9ZHF(6L%5gV$y{wC=">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="procedures_callnoreturn" id="g~ccaA{3DEbAo|wYNu^J">
    <mutation name="USV_Bild"></mutation>
    <next>
      <block type="timeouts_settimeout" id="{IM9]WEhOpRTU8vV4Gu">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <field name="UNIT">sec</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="procedures_callnoreturn" id="ME1BQH3]p5A-;uVK|y}"/>
            <mutation name="USV_Bild"></mutation>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="procedures_callnoreturn" id="(P(zk/^iHu11}rY9Js![(">
    <mutation name="Schlafzimmer_Bild"></mutation>
    <next>
      <block type="timeouts_settimeout" id="b_6|YZw{PIRDr~Qks{$D">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <field name="DELAY">15</field>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
```

```

    <field name="UNIT">sec</field>
    <statement name="STATEMENT">
      <block type="procedures_callnoreturn" id="}j852NI`;ME_^A%#7Uv:">
        <mutation name="Schlafzimmer_Bild"></mutation>
      </block>
    </statement>
  </block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
  <block type="control" id="~MNgdN|p{}}QcVf#{JR4">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Schlafzimmer_Auslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
    <field name="DELAY_MS">2</field>
    <field name="UNIT">min</field>
    <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="btH0u`Y`/0Th#MT1$JKj">
        <field name="BOOL">FALSE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</next>
</block>
</statement>
<value name="IF2">
  <block type="logic_compare" id="8w,IANvn#tPV;Ra|K)RT">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="iG1VEXc-xGNBOv5t6170">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="k1cqF+*pvyoFT?ZEYMNn">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>

```

```
</value>
<statement name="DO2">
  <block type="controls_if" id=".XosYffz_UPe+m)Slz7u">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="opX8LMs[YVYS=h5gvH4-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="zK4sk+aW7I+[Ew@)S1Dc">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">nut.0.status.onbattery</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="-IZ?IJ#x2F[*]EyQB?a=">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="procedures_callnoreturn" id="z,v[IFu6o5/pM9).a.+:">
    <mutation name="USV_Bild"></mutation>
    <next>
      <block type="timeouts_settimeout" id="Js-8%jWv(=u]wQffA.nE">
        <field name="NAME">timeout8</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <field name="UNIT">sec</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="procedures_callnoreturn" id="0n4x9Z~Xy,2xpQW.(7}N">
            <mutation name="USV_Bild"></mutation>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="procedures_callnoreturn" id="LP$D44Bnr2gA6KRY;_k|">
    <mutation name="Wohnzimmer_Bild"></mutation>
    <next>
      <block type="timeouts_settimeout" id="y+XmXs#IK:0]7KqE5{vF">
        <field name="NAME">timeout9</field>
        <field name="DELAY">15</field>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
```

```

    <field name="UNIT">sec</field>
    <statement name="STATEMENT">
      <block type="procedures_callnoreturn" id="90%GtkRxTirHzv%y}x3(">
        <mutation name="Wohnzimmer_Bild"></mutation>
      </block>
    </statement>
  </block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
  <block type="control" id="9a6sZ{bqF{S*Khf*hJ!8">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
    <field name="DELAY_MS">2</field>
    <field name="UNIT">min</field>
    <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="2Cr=/~v^/J3%|nVBW5Tt">
        <field name="BOOL">FALSE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
<next>
  <block type="on_ext" id="(|r:?Hf177+E%-wvr~:T">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
    <field name="CONDITION">ne</field>
    <field name="ACK_CONDITION"></field>
    <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="3;fSGHn{p[ylvx+c@,%K">
        <field name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Person_anwesend</field>
      </shadow>
    </value>
  <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="y6,;}d-obGK%Z!gl}w3-" collapsed="true">
      <mutation else="1"></mutation>
      <value name="IF0">

```

```
<block type="logic_compare" id="4wW|k$-HlcB0E8:4eU6J">
  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
    <block type="get_value" id="fpTzqTiH{q7S0*An.}BH">
      <field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Person_anwesend</field>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="STn8X|aYgHhKF1]S+i-H">
      <field name="BOOL">FALSE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="controls_if" id="p3tc-E6**F9dsUp#9:6k">
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="vD!/2FiA90#]=*GAG9*">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="iNN}=T=qM;](o8^A]yOT">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field
name="OID">nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.locked</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="UR:@DWi8:P06l`kkIKGQ">
            <field name="BOOL">FALSE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
      <block type="update" id="sv3xx{m4*55nE:D5_`#q">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Wohnungstuer</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="LIZ^Am,(yod$MvxJQL%k">
            <field name="BOOL">FALSE</field>
          </block>
        </value>
      </statement>
    </statement>
  </value>
</block>
</value>
```

```

</value>
<next>
  <block type="timeouts_settimeout" id="S^xq*u)8.0sdo~,9i3l_">
    <field name="NAME">timeout</field>
    <field name="DELAY">1</field>
    <field name="UNIT">min</field>
    <statement name="STATEMENT">
      <block type="update" id="51[|a=~_bL*(26%eckxM">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="yOgu6GS`,Ri6dv1xwkMU">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </statement>
  </block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
<statement name="ELSE">
  <block type="update" id="(B|hYuLtyM Yh2HI%J~Eh">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="{|rj:Ti5v!E,6pRI^0]#">
        <field name="BOOL">FALSE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</statement>
<next>
  <block type="on_ext" id="c.61bXtfi5w_vMvxk0ev">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
    <field name="CONDITION">any</field>

```

```
<field name="ACK_CONDITION"></field>
<value name="OID0">
  <shadow type="field_oid" id="U2/*ZAbEHa=HIPGgE?=Z">
    <field name="oid">sonoff.0.RF-Bridge.RfReceived_Data</field>
  </shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="controls_if" id=".k()L.hq4/WqquTA0{4@" collapsed="true">
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="pSk?x{r?7$txuEyM96:h">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id=".uYv}8(WAYuCe{yjl3(g">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="|zd|medovqbNosQUR+PG">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
<statement name="DO0">
  <block type="controls_if" id="Vp*FW:T!_rG?aG,@)KNY">
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="gZ}Jnq0XPI3[]Bbuyyy@" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="BH]ufrBe94`2lr5uol[;">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="on_source" id="d7,hAZU9UOh=e*rngeO**">
                <field name="ATTR">state.val</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="text" id="{2l^y4/k1ei3Jfuf6aKj">
                <field name="TEXT">F6669E</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
```

```
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare" id="ljH$|6A)}g!~FW]EOC7)">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="*ZSJ/*0sMy*Degg1pvZ5">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.ohne_Kamera</field>
      </block>
    </value>
  </value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="v%S9=1g4TiZ%d`gc4)7^">
      <field name="BOOL">FALSE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="control" id="lId5Ec:hFUWtkO=wtG.v">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="wl%i|P(3]B0SY`SppjZh">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="control" id="!_y%XOFKhb*K(XNv6oh5">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Flur_Auslösung</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="qGf,GBGJW2}}7it3`dYt">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
```



```
<next>
<block type="controls_if" id=":|cPJ94J=hnHL`o=P(Gi">
  <mutation else="1"></mutation>
  <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="iy/Q]O;x*uEdT[,uyy);" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="rj%ol9NuT~vDvN}t5{*x">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="N;:2nFL/=sn0lI3lj=NW">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l2x_#QJ94o/JS;3mTmA">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_operation" id="br:X^`d0XA_H_9XSMgl5"
      inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="*,zw9Pd/+A9YoSCG#7#1">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="RC`Z6@ybkx4/4s0*gX%W">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="NC%iix/AZe$l-c,i,,N">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </value>
  </value name="B">
```

inline="false">

```
<block type="logic_operation" id="sC:PUmXOQ7HF=Xz![@Aw"
```

```
<field name="OP">OR</field>
```

```
<value name="A">
```

```
<block type="logic_compare" id=",PCH}u]_=:~pTwXo^b}:">
```

```
<field name="OP">EQ</field>
```

```
<value name="A">
```

```
<block type="get_value" id="5aHR3##Yr8ZQmeOLi^D#">
```

```
<field name="ATTR">val</field>
```

```
<field name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
```

```
</block>
```

```
</value>
```

```
<value name="B">
```

```
<block type="logic_boolean" id="EN1~p+JeryH,H1*j;6-=">
```

```
<field name="BOOL">TRUE</field>
```

```
</block>
```

```
</value>
```

```
</block>
```

```
</value>
```

```
<value name="B">
```

```
<block type="logic_operation" id="Sb$Xtkh5o2HV17{AD,G="
```

inline="false">

```
<field name="OP">OR</field>
```

```
<value name="A">
```

```
<block type="logic_compare" id="%BiQh5vG%_#^FZV!hz5i">
```

```
<field name="OP">EQ</field>
```

```
<value name="A">
```

```
<block type="get_value" id="i`$JIt`FHF]crf]b9mR.">
```

```
<field name="ATTR">val</field>
```

```
<field
```

name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>

```
</block>
```

```
</value>
```

```
<value name="B">
```

```
<block type="logic_boolean" id="U[|2k5=_ {2d}Ozi^H-*p">
```

```
<field name="BOOL">TRUE</field>
```

```
</block>
```

```
</value>
```

```
</block>
```

```
</value>
```

```
<value name="B">
```

```
<block type="logic_compare" id="z:[Si*4]dYK|}5c+jPqi">
```

```
<field name="OP">EQ</field>
```

```
<value name="A">
```

```

    <block type="get_value"
id="ZBN5m@Q)yMx(y7MJ@nN=">
    <field name="ATTR">val</field>
    <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>
    </block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="Vd}Y7-O:l+}U}m,]D/_`">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</statement name="DO0">
<block type="email" id="b:baYtDv4[PmsU^xDzhR">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="IS_HTML">FALSE</field>
    <field name="LOG"></field>
    <value name="TO">
    <shadow type="text" id=":Z%=vEXUM}OJ30VKWj7H">
    <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
    </shadow>
</value>
<value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="zn=V:TJqd.1(V8W]uFSJ">
    <field name="TEXT">Bewegungsmelder Flur hat ausgelöst!</field>
    </shadow>
</value>
<value name="SUBJECT">
    <shadow type="text" id="oP{o}AbtgLk{t4;pt@ra">
    <field name="TEXT">Einbruchalarm</field>
    </shadow>
</value>
</block>
</statement>

```

```

<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="/fXFdY#;)L!vsN9EELd% ">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="QiM?]McBXf[8CcR3%rOA">
        <field name="TEXT">Bewegungsmelder Flur hat ausgelöst!</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
</next>
<block type="on_ext" id="[~-|7x%F%aqp;*$cp#/m" collapsed="true">
  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
  <field name="CONDITION">>true</field>
  <field name="ACK_CONDITION"></field>
  <comment pinned="false" h="80" w="160">Bin mir nicht sicher ob er das jetzt mit
oder oder mit und verknüpft. ausprobieren.</comment>
  <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="d6v#UDFxATbiwbIFYXTU">
      <field
name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Badezimmer_Auslösung</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="OID1">
    <shadow type="field_oid" id="s~loCXBA0~Hp|wD!bPhl">
      <field
name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Flur_Auslösung</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="OID2">
    <shadow type="field_oid" id="r?Bp5QPOC9W?uNipQ.!5">

```

```

    <field
name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Schlafzimmer_Auslösung</field>
  </shadow>
</value>
<value name="OID3">
  <shadow type="field_oid" id="BS2(!vN0y|LZyT)*!%zm">
    <field
name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
  </shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="controls_if" id="Q6K6qT=)WXbxR*W@Ucvt">
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="ciN-`;JNDhR9e]tvO=jw">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="nCqbj-6sJ=yaJmuq9Y%~">
            <field name="ATTR">val</field>
          <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="KW1Yy!gd:[GW#xW^;X^b">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <statement name="DO0">
    <block type="control" id="KJdYr6I|IDPNbPY+CBx~">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Einbruch</field>
      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="N{yux0Aw|?Rsi[[m$3I7">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </statement>
</block>
</statement>

```

```
<next>
  <block type="on" id="dL*6uy$OQfn5.z[Glgf=">
    <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
    <field name="CONDITION">ne</field>
    <field name="ACK_CONDITION"></field>
    <statement name="STATEMENT">
      <block type="control" id=")C3mR)+:voXK}=W{D:o}">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
          <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="n)06$MVQ,3,do|%QMM6/">
                <field name="BOOL">FALSE</field>
              </block>
            </value>
          <next>
            <block type="control" id="u~YX_H}#T^D)o4`Uih4i">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Badezimmer_Auslösung</field>
                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="L8K{L+zn$1gweufKT:0,">
                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                    </block>
                  </value>
                <next>
                  <block type="control" id="7WMhdZ8}3kKk^wqt-h?+">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                      <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Flur_Auslösung</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="F?E3RIE.8z9]Bh_Eov_|">
                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                          </block>
                        </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="]*s*8|zCqB$_EbtsnpR|">
```

```
<mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
  <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Schlafzimmer_Auslösung</field>
  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
  <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="v)x+AhkIDELV3ITa,4Tj">
      <field name="BOOL">FALSE</field>
    </block>
  </value>
  <next>
    <block type="control" id="Nc_jllwC{` JE,11{,?59">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="NdAqP@0gV-*JK[`aLy,O">
            <field name="BOOL">FALSE</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="control" id="m,Ny^~d?s;2xAU@#-twJ">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
              <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Kamera_motion</field>
              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="9Gnu+f#;}2S:EmWKSbBd">
                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="IzB:%Q}9~#-}yXi9%-Vw">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Einbruch</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="nfcGgxe{x?!KjIX^JoCS">
                        <field name="BOOL">FALSE</field>
```

```

        </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="GbL9PgBa#uxpa~8gxhRx"
collapsed="true">
        <mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="bCQH`2[ox#K~3b!~m/fr">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                    <block type="on_source" id="@8fiS]r3vOd(uhmXBK|8">
                        <field name="ATTR">state.val</field>
                    </block>
                </value>
                <value name="B">
                    <block type="logic_boolean"
id="7tbPUC,n61F/RZ/zRTw9">
                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                    </block>
                </value>
            </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
            <block type="controls_if" id="%Zu_6HJb|^[:dyI,KP=+">
                <mutation else="1"></mutation>
                <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation"
id="n5}1Ys+h)%TH,I[S{-Z@" inline="false">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <value name="A">
                            <block type="logic_compare"
id="1,W#CLQIUz}{%VII9fTm">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                    <block type="get_value"
id="*B3U:*Co~zjCTXL}b4U5">
                                        <field name="ATTR">val</field>
                                    </block>
                                </value>
                            </block>
                        </value>
                    </block>
                </value>
                <value name="B">
                    <block type="logic_boolean"
id="8nR1=_h+|-kC$$VabQPc">
                </block>
            </statement>
        </value>
    </next>

```



```

        <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_operation"
id="{y[k~ka+3yYh5[4]{m1" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
            <block type="logic_compare"
id="C|H%|SFF0*9?|`4H|K$P">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                    <block type="get_value"
id="KlvVZh=*f(P7-A)+Z_G">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
                    </block>
                </value>
                <value name="B">
                    <block type="logic_boolean"
id="mAf*xz_*0UqeTq=%+9H|">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                    </block>
                </value>
                </block>
            </value>
            <value name="B">
                <block type="logic_operation"
id="UtBr[Lse=UvGI!|@a2%L" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                        <block type="logic_compare"
id="Od4A73Jwaw6P1+sQbmss">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                                <block type="get_value"
id="xT3;5}LN]aQmFyzoMK%n">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
                                </block>
                            </value>
                        </block>
                    </value>
                </block>
            </value>
        </block>
    </value>

```

```
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"

id="_VFV:~}_{7inA;nf%r__">

  <field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"

id="CMKVZSRw4St`|R#gJ/N3" inline="false">

  <field name="OP">OR</field>
<value name="A">
  <block type="logic_compare"

id="+9-|o0)|Lc.c,]HGS7:m">

  <field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
  <block type="get_value"

id="z2e?LAlji?8PK{Hk-z[B">

  <field name="ATTR">val</field>
  <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"

id="Wkh.Edxl=mWNMn%[S~K@">

  <field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare"

id="`VTH~NzzVzO*am!$Kbr?">

  <field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
  <block type="get_value"

id=";g5}@R=WTc{j(ME6G#q^">

  <field name="ATTR">val</field>
  <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>
  </block>
```



```
<field name="PARSEMODE">default</field>
<value name="MESSAGE">
  <shadow type="text" id="AG0S2:P4IHMxw$404%7L">
    <field name="TEXT">Alarmanlage unscharf!</field>
  </shadow>
</value>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="controls_if" id=":cbhu#[=9_vovrm8MLKx">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id=":U,0:~v#i__N,J,0XE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value"
id="4Jh{wFL/onvBKAZTfDeW">
            <field name="ATTR">val</field>
          </block>
          <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Person_anwesend</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean"
id="Cg[CUd=V,v5+2R4a)MSn">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
</statement name="DO0">
  <block type="telegram" id="UblT4,:m76VmrQ9rNbY(">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="_YlwrX`[!ys6)S$+2m07">
        <field name="TEXT">Es ist noch jemand zu Hause!
Bitte später erneut versuchen!</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
</value>
</value>
```



```

    </value>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare"

id="[g[A?X:@*w.{%GEFGSU:">

    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value"

id="a7Sx[b^bF;IFgKa6,Z-Z">

        <field name="ATTR">val</field>
        <field
name="OID">zigbee.0.ec1bbdfffe6fb2a4.occupancy</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean"

id="/p=f[=6.c?h8Nh`Nm;.7">

          <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="controls_if"

id="~Bk3%EO#F:HqV_WdK`UQ">

    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_compare"

id="UXa1x~mQPOXEXBoD|Fd[">

        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value"

id="V/5%SdLq;b{VnPza_Rc(">

            <field name="ATTR">val</field>
            <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.ohne_Kamera</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean"

id="J+c#1!37DEaAOzq~W$`M">
```

```
id="dOWT{CKc%%j-5BJH/ja!'">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="telegram"

  <field name="INSTANCE">.0</field>
  <field name="LOG"></field>
  <field name="SILENT">FALSE</field>
  <field name="PARSEMODE">default</field>
  <value name="MESSAGE">
    <shadow
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="c3!crv7#rim_=4mF^ISu">
      <field name="TEXT"></field>
    </shadow>
    <block type="text_join"

    <mutation items="5"></mutation>
    <value name="ADD0">
      <block type="text"

      <field name="TEXT">Alarmanlage

    </block>
  </value>
  <value name="ADD1">
    <block type="text_newline"

    <field name="Type">\n</field>
  </block>
</value>
  <value name="ADD2">
    <block type="text"

    <field
name="TEXT">Bewegungssensoren deaktiviert.</field>
  </block>
</value>
  <value name="ADD3">
    <block type="text_newline"

    <field name="Type">\n</field>
```

id="Tw21^q!SRwO]=eJAt4#v">

nach Ladebeginn des Staubsaugers.</field>

id="go3/J^7QEsMK1i~OLF)J">

id="ZKOA7IQzc/c[Th2mW]\_">

id="o}Zz6Z`YXk%S=,l#@:8w">

id=")fGbjrgpBW)\*k|:(J?y">

id=";llp{zJW]87mPplk5/+l">retry</field>

id="d[M65IT6?Z}Oi^hADz]6">

</block>

</value>

<value name="ADD4">

<block type="text"

<field name="TEXT">Volle Funktion

</block>

</value>

</block>

</value>

<next>

<block type="timeouts\_clearinterval"

<field name="NAME">scharf</field>

</block>

</next>

</block>

</statement>

<statement name="ELSE">

<block type="controls\_if"

<mutation else="1"></mutation>

<value name="IF0">

<block type="logic\_compare"

<field name="OP">EQ</field>

<value name="A">

<block type="variables\_get"

<field name="VAR"

</block>

</value>

<value name="B">

<block type="math\_number"

<field name="NUM">0</field>

</block>

</value>

</block>

</value>

<statement name="DO0">



id="l8(j~tg;)DWKIDPi~i@0">

name="PARSEMODE">default</field>

id="]`95C:mm~:GC#U[x13FE">

nicht erfolgreich! Bitte prüfen!</field>

id="xaQn6p-Hr=qzsS?8h^LY">

id="0GL]1F\*OH/w[M!%u%swm">

id=";llp{zJW]87mPplk5/+l">retry</field>

id="\*=A3:J6{q5`1A,TG`qUS">

id="V!Jvl@|~%~06k`r[\$tq8T">

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay\_input="false"></mutation>

name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage\_scharf</field>

name="WITH\_DELAY">FALSE</field>

<block type="telegram"

<field name="INSTANCE">.0</field>

<field name="LOG"></field>

<field name="SILENT">FALSE</field>

<field

<value name="MESSAGE">

<shadow type="text"

<field name="TEXT">Scharfschaltung

</shadow>

</value>

<next>

<block type="timeouts\_clearinterval"

<field name="NAME">scharf</field>

</block>

</next>

</block>

</statement>

<statement name="ELSE">

<block type="math\_change"

<field name="VAR"

<value name="DELTA">

<shadow type="math\_number"

<field name="NUM">-1</field>

</shadow>

</value>

<next>

<block type="control"

<mutation

<field

<field

<value name="VALUE">

```

id="XCawGcR_cylh%tW[2;P]">
    <block type="logic_boolean"
        <field name="BOOL">FALSE</field>
    </block>
</value>
<next>
    <block type="telegram"
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field
            name="SILENT">FALSE</field>
            <field
                name="PARSEMODE">default</field>
            <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text"
                    <field
                        name="TEXT">Bewegungsmelder nicht im Ruhemodus, erneuter Versuch in einer
                        Minute!</field>
                    </shadow>
                </value>
            </block>
        </next>
    </block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
    <block type="telegram"
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="SILENT">FALSE</field>
        <field name="PARSEMODE">default</field>
        <value name="MESSAGE">
            <shadow type="text"
                <field name="TEXT">Alarmanlage
                eingeschaltet!</field>
            </shadow>
        </value>
    </block>
</statement>

```

```
id="*dRXGidXz,j@3?SVPS_8">
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_clearinterval"
    <field name="NAME">scharf</field>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="on" id="WDi:](4ssESe^3dhZ!v+ ">
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Staubsaugerstatus</field>
    <field name="CONDITION">any</field>
    <field name="ACK_CONDITION"></field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="b8cu1SYU=7P59x=1X3wr" collapsed="true">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
```

```
<block type="logic_operation" id="diTiOI0L,0mYVITYX`tYs" inline="false">
  <field name="OP">AND</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="t3dvYjb$yq{/[#{`^Ytj]">
      <field name="OP">NEQ</field>
      <value name="A">
        <block type="on_source" id="K5{Bw|+~JI@dZVshKcJM">
          <field name="ATTR">state.val</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="text" id=":Fhy{kn*Tb5A%jxa{?RP">
      <field name="TEXT">Ladestation</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="+Kp@CxZ?v,-@*;;%]2gAn"
```

inline="false">

```
  <field name="OP">AND</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="-3?vUug`x)uL51pY;N)d">
      <field name="OP">NEQ</field>
      <value name="A">
        <block type="on_source" id="#;AY`6%ymMRV10RmP8/e">
          <field name="ATTR">state.val</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="text" id="|452hZs/obp6T,RT)}5G">
      <field name="TEXT">angehalten</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare" id="CUwEh~AF;a*bCJCKqj^8">
    <field name="OP">NEQ</field>
    <value name="A">
      <block type="on_source" id="qo[Ir%qHojl4~Ebc/$v@">
        <field name="ATTR">state.val</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
```

```
<value name="B">
  <block type="text" id=".6PxdSYI3[_kM(+.sUN,">
    <field name="TEXT">Fehler</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="control" id="wsaM2?W`N.~[L#1Du(%(">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.ohne_Kamera</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="0S8OUWW%jX9w}]aq|Ps9">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="control" id="#sT[H;rx5RLs!#6GYZT6">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.ohne_Kamera</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="Zbdw-]:5fA]tBi]9St{(">
        <field name="BOOL">FALSE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</statement>
<next>
  <block type="on_ext" id=")#Vvw+],[xvaNK@(FDA">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
```

```
<field name="CONDITION">ne</field>
<field name="ACK_CONDITION"></field>
<value name="OID0">
  <shadow type="field_oid" id="MR~JQvTd;4n.%0BA/{jy">
    <field name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.ohne_Kamera</field>
  </shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="controls_if" id="@wBd{1jL*.ZyWWaK,xK/" collapsed="true">
    <mutation elseif="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="XIK_ex?[4@u=eHtP{%j,"
inline="false">
      <field name="OP">AND</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="qVu;V%{9Q+Mfa}[tJ9Q">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="on_source" id="}~N;w9`At2IBgG,1lf[K">
              <field name="ATTR">state.val</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="KvjV_vVcJiM@Z0uxy|Ak">
              <field name="BOOL">FALSE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Sh|mU(,Abl;$O.1`K+Qp">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="[2Gwj|M{,hOa5,qQc8zg">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="d._zDesIR*,9YGM5rVzU">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
```

```
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
<statement name="DO0">
  <block type="controls_if" id="c8I-5u8?@7+~MQzN6j(w">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="WVjfj{}UcF0T/8/Qz6`}"
inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$aS?dH*c[PvM)sVV(Mgl">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="dYUltQn8L{Z|You;g{ZZ">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="y*[u)M;w:W*in3VvV6w!">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_operation" id="szaOafh.-[PnG36pTQ:x"
inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="Klr6y**TEaU}Kz:]_35E">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="w#mv5#IW*TBIIAF@2!3#">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="I2|^kZ?IqGY(NQY6lu{">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
</statement>
```

```
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="%a.^6jvj_14d`$OVsnZ"
inline="false">
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="OE?ns~GWJC[k=]+hL}m1">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="get_value" id="0pqdY?5YeBX7[mWcy6=E">
          <field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
        </block>
      </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="c;YHPSO0v5g!0i77sqT0">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="h=p]22A5TIYf^.BsnNJ["
inline="false">
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"
id="}YXzmcGx^.m5t7w}/C1o">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="get_value" id="6{_V}HivIU,Wm0Y7*yv^">
          <field name="ATTR">val</field>
          <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
        </block>
      </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean"
id="(KW}zP!G]8xg-`Q[8;W">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
```





```
</value>
<value name="SUBJECT">
  <shadow type="text" id="B1,*V^S0W.1PY5S8gd]R">
    <field name="TEXT">Status Alarmanlage</field>
  </shadow>
</value>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="o0b#-SWUFc2:/~@|`g,N">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="6F7V##IK}KfC.o.8xqzn">
        <field name="TEXT">Kamera und Bewegungssensor
reaktiviert!</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</statement>
<value name="IF1">
  <block type="logic_operation" id="/Cv)(9~xN3Efl-3`B:az" inline="false">
    <field name="OP">AND</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="tn}[mU$OmeXHQS8R}.2Y">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="on_source" id="p3E5B.C?UFRtlc%X7ut%">
            <field name="ATTR">state.val</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="dv8hVq[4XSdF{.t#LQN(">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare" id="JwpVX+iM:4EZ61]at`ux">
```

```
<field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
  <block type="get_value" id="Cc??-9^7xUqwq#?M{Q6,">
    <field name="ATTR">val</field>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean" id="7r=CEHZ0.zO0eaCPF:zX">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO1">
  <block type="controls_if" id=".V:wj0k^8RVt=M{n;Ab{">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="6,601/=2jw=1o-TxYM*|"
inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="d*pShG]e#x^:_x^O%:iq">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value" id="d*s~@XWc2D0idz^uL_9w">
                <field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
              </block>
            </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="}E)PNBW0}9jo6ewdF6EK">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_operation" id="~@a*PQm4aoX`fw/L*w%o"
inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
```

```
<value name="A">
  <block type="logic_compare" id=".2-I$Ri0%H%?*_-b)]]">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="jU3~Qo/[TBbfO}Q;vV$a">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
      </block>
    </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="?0;Ck],^_1D]wokOk:!">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="Pm0m{M:Ae^QFrwS:14Yc"
inline="false">
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"
id="%y+wyoGFba2WUnQzHHqy">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="get_value" id="z#1TP$_FJHjJ?p|^5/_B">
          <field name="ATTR">val</field>
          <field name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean"
id="4R:wdFDXiE^Zi=SrmhV#">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_operation" id="x}.x+Mnp`D0A8(NI,!7N"
inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
```



```
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="email" id="!=Nx8-Mw+*dJcuGQ2%#a">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="IS_HTML">FALSE</field>
    <field name="LOG"></field>
    <value name="TO">
      <shadow type="text" id="q=qBP-r!!;CEX6YCyRil">
        <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
      </shadow>
    </value>
    <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id=")YwDkVildOvk|g};*.LD">
        <field name="TEXT">Kamera und Bewegungssensor
deaktiviert!</field>
      </shadow>
    </value>
    <value name="SUBJECT">
      <shadow type="text" id="et.~AEf9M3j5s4ANbGxB">
        <field name="TEXT">Status Alarmanlage</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id=")i/.^1Naiqlpt%Ue6_J">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="]f{G(pVPW$w-WYb#SaTC">
        <field name="TEXT">Kamera und Bewegungssensor
deaktiviert!</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
<next>
  <block type="on_ext" id="As-,RNU?/$}KcW@(KR!!">
```

```
<mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
<field name="CONDITION">ne</field>
<field name="ACK_CONDITION"></field>
<value name="OID0">
  <shadow type="field_oid" id="3UY4JjuJnxoy*STa4xLR">
    <field name="oid">zigbee.0.00158d000542c2ef.opened</field>
  </shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="controls_if" id="AgANSYD~eU;$Z#L6lol*"
collapsed="true">
  <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="@P=0@vWb4ogr@^L;#A{#"
inline="false">
      <field name="OP">AND</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="ncfuZrcBu-zR}zs3z-by">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="on_source" id="l)oAwv9#w:EbDT0mhVDE">
              <field name="ATTR">state.val</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="k}HCjV5mSIC7z4;r6}tP">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="aAI$7?cb^TT@tvj2Y4*2">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="r%y%J]vDVtPt55#2g{JZ">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="lxPQ[9V4Q[Tf5IEhqLuj">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
```

```
        </value>
    </block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
    <block type="control" id="%Y(kifzqS6:*(Bil#A7m">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="z(erek#1CU:x5LMS?3mK">
                <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
        </value>
        <next>
            <block type="control" id="#JJkMKX95t?}R%!,3#z@">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="]o]MK/o6JBT4jU!#s%yb">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                    </block>
                </value>
                <next>
                    <block type="controls_if" id="$2@~)6c0Fz+m/(z*JE~k">
                        <mutation else="1"></mutation>
                        <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="qN}4}8BSDs,1,^XB72tg"
inline="false">
                                <field name="OP">OR</field>
                                <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="+5kW0B~N?:qJ?^z7/,8;">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                            <block type="get_value"
id="KF!3Mkp,IAGX^Q8CT%~U">
                                                <field name="ATTR">val</field>
```



```
<field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"
id="-GgFsS28QnC8rjXAUWBD">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id=")Z3dCD=vy:XqrK6$Y!Li"
inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"
id="/y2Akl66W]CK#16Or;2R">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="get_value" id="+$J(aFp)EIUEFPTLj|k">
          <field name="ATTR">val</field>
          <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
          </block>
        </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean"
id="m!r}4,}f$e#h[/H]c%/T">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_operation"
id="dA@/QvfEiCNT~w5SgL14" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare"
id="1Qu{9s+s4c9Fmo0Ou~5f">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
```

```
id="3WQj8HDn(0;K^igE+?U{">
    <block type="get_value"
    <field name="ATTR">val</field>
    <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
    </block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_boolean"
id="bLvQScQZt?KgOTHt{6B,">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_operation"
id="B_=DzM6Ph/|aiQwOg~YS" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare"
id="}__w{$7}29c_8alunpn~">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value"
id="IT:B#h-9j3,0*99G:lv!">
    <field name="ATTR">val</field>
    <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
    </block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_boolean"
id="*a##-tolj+MV[hQp{}SE">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_compare"
id="ZSsj(6j$;E2SuL{k${zL">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
```



```

        </shadow>
    </value>
    <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",94ws-SiG?@VH#=_wZ/z">
            <field name="TEXT">Terrassenfenster wurde
geöffnet!</field>

        </shadow>
    </value>
    <value name="SUBJECT">
        <shadow type="text" id="@o2DI$FRkN%3xi,BE7%2">
            <field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
        </shadow>
    </value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
    <block type="telegram" id="MAZOD~8?m*!4d3PDMQ)3">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="SILENT">FALSE</field>
        <field name="PARSEMODE">default</field>
        <value name="MESSAGE">
            <shadow type="text" id=".#$v7Z?9+F/+H:NYGd-%">
                <field name="TEXT">Einbruchalarm! Fenster an der
Terrassentür wurde geöffnet!</field>

            </shadow>
        </value>
    </block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
<next>
    <block type="on_ext" id="u2Gq|z+JC,?rkSGr,.A">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>

```

```
<field name="ACK_CONDITION"></field>
<value name="OID0">
  <shadow type="field_oid" id="s|R6D.i(@{PGU~x|Allq">
    <field
name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Person_anwesend</field>
  </shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="controls_if" id="{^av=JdIM2o6{).9$D`}"
collapsed="true">
  <mutation else="1"></mutation>
  <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="35Mij_KJu?6AED=#@EA#">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="on_source" id="QcgNDqmbY9k6xGrw__RU">
          <field name="ATTR">state.val</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="@rF:c.{EF|Y_Ho5KP`gz">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <statement name="DO0">
    <block type="control" id="79}+erzRRliJTnJubH~+">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
      <field
name="OID">sonoff.0.KameraWohnzimmerSteckdose.POWER</field>
      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="mu{;kcEwQ7?2gV;OsYy]">
          <field name="BOOL">FALSE</field>
        </block>
      </value>
      <next>
        <block type="control" id="k(Nohr%]*qNcnp7*)JJh">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
          <field
name="OID">sonoff.0.KameraSchlafzimmerSteckdose.POWER</field>
```

```

    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="u#.JKDO_qcJ-IVm:.P9B">
        <field name="BOOL">FALSE</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="control" id="tRG{-+ocYNTnm)wNvFnN">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
          <field
name="OID">sonoff.0.KameraFlurSteckdose.POWER</field>
          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="TejT~SJt|AHH|id8}^eT">
              <field name="BOOL">FALSE</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="update" id=":Uj^K:Sc|k`kHtgfvRV">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="true"></mutation>
                <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
                <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                <field name="DELAY_MS">30</field>
                <field name="UNIT">sec</field>
                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean"
id="LGZ0y_bv*c,l*anOU$cp">
                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="control" id="Apa~DVijfGe~dCZ$%c-`">

```

```
<mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
  <field
name="OID">sonoff.0.KameraWohnzimmerSteckdose.POWER</field>
  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
  <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="W!au{NmiRj?eCH*uRNJ}">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
  <next>
    <block type="control" id="1(AhAm}$!~sxMRo@ejA">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">sonoff.0.KameraSchlafzimmerSteckdose.POWER</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="6i1FSq9z#z_.f,krU{l}">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="control" id="Tj%F-A/MJ+[0#,(Arjj]">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
              <field
name="OID">sonoff.0.KameraFlurSteckdose.POWER</field>
              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="1s?VLCjd.4l1-;/iZHe0">
                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="update" id="srEXEtX[IB8QT~eP:n@Y">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="true"></mutation>
                    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
                    <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                    <field name="DELAY_MS">30</field>
                    <field name="UNIT">sec</field>
                    <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
```

```
<value name="VALUE">
  <block type="logic_boolean" id="*B{,w]s5YtMcO),X:haf">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
<next>
<block type="on_ext" id="9rQC{fmDUGG@K`9OVF;n">
  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  items="9"></mutation>
  <field name="CONDITION">ne</field>
  <field name="ACK_CONDITION"></field>
  <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="l8+HY;|F1pvs^]@$,xyZ">
      <field name="oid">zigbee.0.00158d000542b8f2.opened</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="OID1">
    <shadow type="field_oid" id="#9$e/2*M]BsnQc{;}$CJ">
      <field name="oid">zigbee.0.00158d000542b90a.opened</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="OID2">
    <shadow type="field_oid" id="0g6r*=yT#i=Bm:8Y.hy]">
      <field name="oid">zigbee.0.00158d000542b96d.opened</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="OID3">
    <shadow type="field_oid" id="Ab;UaEMgK=G?;lh]#7w0">
      <field name="oid">zigbee.0.00158d000542b990.opened</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="OID4">
    <shadow type="field_oid" id=",lenOPv46f}l?O`+}=0.">
      <field name="oid">zigbee.0.00158d000542ba05.opened</field>
    </shadow>
  </value>
</block>
</next>
</mutation>
```



```
</shadow>
</value>
<value name="OID5">
  <shadow type="field_oid" id=""^oxJ}t#.bu=lmhZC/_=">
    <field name="oid">zigbee.0.00158d000542ba2b.opened</field>
  </shadow>
</value>
<value name="OID6">
  <shadow type="field_oid" id=".YEEXPNGGPY9cHEgz[E/">
    <field name="oid">zigbee.0.00158d000542ba32.opened</field>
  </shadow>
</value>
<value name="OID7">
  <shadow type="field_oid" id="B67,-{do^i}!r~ml*F)8">
    <field name="oid">zigbee.0.00158d000542c2ef.opened</field>
  </shadow>
</value>
<value name="OID8">
  <shadow type="field_oid" id="C86mVtn3z!Llsg7Pqx^k">
    <field name="oid">zigbee.0.00158d000542ba8e.opened</field>
  </shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="controls_if" id="Q|H(FZHKfofQWv.uozC9"
collapsed="true">
  <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="nJ[-26N*,%nFwQwL5i0d">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="get_value" id="[W~ZNT=ufKaL-0|kOI(F">
          <field name="ATTR">val</field>
          <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage_scharf</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="pR6S.F!Gzu9/x/Zb%!}">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <statement name="DO0">
    <block type="controls_if" id=";jZB].YZHjU*+P5Tvuet">
```

```

<mutation elseif="8"></mutation>
<value name="IF0">
  <block type="logic_compare" id="blvaul:cu%rFesPD7VnH">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="b]#qvYna1AYN(cYd*jQh">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field
name="OID">zigbee.0.00158d000542b990.opened</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="g#m~Ala0;T7|f-19wN*!">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="control" id="_1X7Tk`E*m*`]@3Y7wNv">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean"
id="=S#%DJr+*~c;uoT7:Q5X">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="control" id="D_4px_j=-1B(=s[M=];">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean"
id="gJSrpw#Mx=wiz?}{E]*!">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>

```

```
<next>
  <block type="controls_if" id="nybJy~dPcGHpjY]QBSzk">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation"
id="_-%cm@Z[]v;)XICgyO71" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare"
id="";%}zbfj]f=j+i6qR:0hEm">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value"
id="";D1gj1OR$dSuXte$6M%_ ">
                <field name="ATTR">val</field>
                <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_boolean"
id="rRJ|(rE,BQ~IV)IRD4B]">
                <field name="BOOL">TRUE</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_operation"
id=""}k^^CiSx/?R%LCj)j.i;" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare"
id="V1XwXPj!%C+9)QDz`Umk">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value"
id="";]m#)FGOetbB8dC$AbF~">
                <field name="ATTR">val</field>
                <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
```

id="JsRu~RI:\_09t+=,zKyS)">  
<block type="logic\_boolean"  
<field name="BOOL">TRUE</field>  
</block>  
</value>  
</block>  
</value>  
<value name="B">  
<block type="logic\_operation"  
id="UVm@h.4:tOw7Xqj91lwR" inline="false">  
<field name="OP">OR</field>  
<value name="A">  
<block type="logic\_compare"  
id="ua.,rnY,G?l8X?6oxuha">  
<field name="OP">EQ</field>  
<value name="A">  
<block type="get\_value"  
id="3/`h2Jhs.D(yCr)w;%yh">  
<field name="ATTR">val</field>  
<field  
name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>  
</block>  
</value>  
<value name="B">  
<block type="logic\_boolean"  
id="(C`vhB+a\*?i6jkh!#y\$)">  
<field name="BOOL">TRUE</field>  
</block>  
</value>  
</block>  
</value>  
<value name="B">  
<block type="logic\_operation"  
id="+u;Vg/d;sb!a]xBkkih" inline="false">  
<field name="OP">OR</field>  
<value name="A">  
<block type="logic\_compare"  
id="StRDI)RMGSm8d6\*)BUWM">  
<field name="OP">EQ</field>  
<value name="A">  
<block type="get\_value"  
id="S@lMmr\*8SX2rYELwb,/0">  
<field name="ATTR">val</field>



```
<field name="LOG"></field>
<value name="TO">
  <shadow type="text"
id=""?*[[M|AQJQwfd168p8EO">
    <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
  </shadow>
</value>
<value name="TEXT">
  <shadow type="text" id="yjYrfR(%G=)E]-j/c9XY">
    <field name="TEXT">Terrassenfenster wurde
geöffnet!</field>
  </shadow>
</value>
<value name="SUBJECT">
  <shadow type="text" id="]{l:BblG#9odZ(hgTVU+">
    <field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
  </shadow>
</value>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram"
id="Z`h~OL|^,mXO%1Pn}S]b">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="r.kNjeMOYD-_oP+Lq!(?">
        <field name="TEXT">Einbruchalarm! Fenster an
der Terrassentür wurde geöffnet!</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<value name="IF1">
  <block type="logic_compare" id="{c_DThtPQU^qmbhxSso/">
    <field name="OP">EQ</field>
```

```
<value name="A">
  <block type="get_value" id="ulKaHh`)~j2KKY~M+,Pj">
    <field name="ATTR">val</field>
    <field
name="OID">zigbee.0.00158d000542b8f2.opened</field>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="j#*aA|LvU8I@N*4UR-q|">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<statement name="DO1">
  <block type="control" id=":3,N}0h)`$?wbc%*4e$f">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="Q+|b9~eai9_{C}M?gm+">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="control" id="zaR_oXw7|E^n|!=v/2_1">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Schlafzimmer_Auslösung</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean"
id="dnd5B%)KKBr_DB38.u:Z">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="controls_if" id="a5(O_s0bys!)}#Z|Ku;r">
            <mutation else="1"></mutation>
            <value name="IF0">
```

```
<block type="logic_operation"
id="e]gDmZh-ft~Njd(~KoA!" inline="false">
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"
id="7BeVYWt_,neIVHy}N^(H">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
        <block type="get_value"
id="P_bJR)s_9}uHcWN~/[$H">
          <field name="ATTR">val</field>
          <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean"
id="rm{o)TtWSf}}_B3Pqc=5">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_operation"
id="FVOKLP/3hvW+~K.(mPC1" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare"
id="Q,/Mi=YHy;/W^(+tAoAF">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value"
id="j-*73TZIpMQaG,W~%cOr">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean"
id="()(H%}3|q$pjKE7n21p`">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
```



```
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"
id="w}OVzvd?Jh8TI+[vJ_K)" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare"
id="";^r+,1vCY87}4Ko7eRB">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value"
id="3:kE:$1]|(0Rd^O$*_ _z">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="logic_boolean"
id="Oe$:+]C{zSeD}~8{(oh">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_operation"
id="fdf.L:Z/LAjc#[g`TicX" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare"
id="J$^#;RU/.@|{=q3E=c[R">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value"
id="G.1A9+vJDSN@wK|~)#W`">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
```

id=",tqkmD0\$wd6DF76QMKVG">

<block type="logic\_boolean"

<field name="BOOL">TRUE</field>

</block>

</value>

</block>

</value>

<value name="B">

<block type="logic\_compare"

id="~6.pK1EM3gb\*tP~1Llcp">

<field name="OP">EQ</field>

<value name="A">

<block type="get\_value"

id="}\*r0?6^Wb:03fF\$\_;HMz">

<field name="ATTR">val</field>

<field

name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>

</block>

</value>

<value name="B">

<block type="logic\_boolean"

id="~vRQOIfPH@Iz/L7YF?,N">

<field name="BOOL">TRUE</field>

</block>

</value>

</block>

</value>

</block>

</value>

</block>

</value>

</block>

</value>

</block>

</value>

<statement name="DO0">

<block type="email" id="]=VKU7SQBAi`2fE~\*qG0">

<field name="INSTANCE">.0</field>

<field name="IS\_HTML">FALSE</field>

<field name="LOG"></field>

<value name="TO">

<shadow type="text" id="K:.H1v8b-jgQ6~l/8@QJ">

<field name="TEXT">david@froebus.net</field>

</shadow>

wurde geöffnet!</field>

```
</value>
<value name="TEXT">
  <shadow type="text" id="N}G/5q)k-V!JO~U-I2:L">
    <field name="TEXT">Schlafzimmerfenster rechts
```

```
</shadow>
</value>
<value name="SUBJECT">
  <shadow type="text" id="!$:Bkf_x,uv]z0`l=qyw">
    <field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
  </shadow>
</value>
</block>
```

```
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="Q):ky[[cu(c` :Hi3Bhq4">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="r#vQG!fA!8,F=R%1?-*4">
        <field name="TEXT">Einbruchalarm!
```

Schlafzimmerfenster rechts wurde geöffnet!</field>

```
</shadow>
</value>
</block>
```

```
</statement>
</block>
```

```
</next>
```

```
</block>
```

```
</next>
```

```
</block>
```

```
</statement>
```

```
<value name="IF2">
```

```
<block type="logic_compare" id="w93mX0xXHeo}vi@2=INp">
  <field name="OP">EQ</field>
```

```
<value name="A">
```

```
<block type="get_value" id="8MBy:G!LVNLLdxFT3(y">
  <field name="ATTR">val</field>
  <field
```

name="OID">zigbee.0.00158d000542b90a.opened</field>

```
</block>
```

```
</value>
```

```
<value name="B">
  <block type="logic_boolean" id="(t+by{BcX9K/AWQi$Dx+}">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO2">
  <block type="control" id="/_HC3;K=LgK=I4o#1Bfi">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean"
id="%Cq}LcE%Q:xP!GW]3CY(">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="control" id="}xx:Q!0G0q*48Df?NV4x">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean"
id="XGY3jb1u*)KTWo0i~u~*">
            <field name="BOOL">TRUE</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="controls_if" id=";e8F7(L2:CF4uVhp0d!X">
            <mutation else="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation"
id="_dL5V8WBgR4}$Ped^-t#" inline="false">
                <field name="OP">OR</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare"
id="ulwNk^+jgq|37E%LBTd|">
                    <field name="OP">EQ</field>
```

```
id=":bRuL]EJ7n@5%hs5.H3d">
    <value name="A">
        <block type="get_value"
            <field name="ATTR">val</field>
            <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
            </block>
        </value>
    </value>
    <value name="B">
        <block type="logic_boolean"
            <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
        </value>
    </block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_operation"
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
            <block type="logic_compare"
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                    <block type="get_value"
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
                    </block>
                </value>
            </block>
        </value>
        <value name="B">
            <block type="logic_boolean"
                <field name="BOOL">TRUE</field>
                </block>
            </value>
        </block>
    </value>
    <value name="B">
        <block type="logic_operation"
            <field name="OP">OR</field>
```

```
id="^c]B]d3P=X.wH/puq4BX">
    <value name="A">
        <block type="logic_compare"
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
                <block type="get_value"
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
                </block>
            </value>
            <value name="B">
                <block type="logic_boolean"
                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                </block>
            </value>
        </block>
    </value>
    <value name="B">
        <block type="logic_operation"
            <field name="OP">OR</field>
            <value name="A">
                <block type="logic_compare"
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                        <block type="get_value"
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
                        </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <block type="logic_boolean"
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                        </block>
                    </value>
                </block>
            </value>
        </block>
    </value>
```



```

        </value>
        <value name="SUBJECT">
          <shadow type="text" id="b7v|h`Ba^?5a|W?MH+I7">
            <field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
          </shadow>
        </value>
      </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
      <block type="telegram" id=":U/XR!E7FfoLJ!e?]E#q">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="SILENT">FALSE</field>
        <field name="PARSEMODE">default</field>
        <value name="MESSAGE">
          <shadow type="text" id=";z-4LlnE0xEQ_%O.:e?r">
            <field name="TEXT">Einbruchalarm!
Küchenfenster wurde geöffnet!</field>
          </shadow>
        </value>
      </block>
    </statement>
  </block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<value name="IF3">
  <block type="logic_compare" id="$w(chl?3p-F{1g1fKGnU">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="J]0eUAFH^=;|dUC8w,^,">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field
name="OID">zigbee.0.00158d000542b96d.opened</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="bPv[Cxvzi2Y(jaC+NY/j">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>

```



```
</value>
<statement name="DO3">
  <block type="control" id="PjRP[H{m1.[#G%{#ZN}3]">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean"
id="1kHsXx${Htez]RVCXN+*">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="YYiR3#X1,ALKik8r38V9">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
      <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Schlafzimmer_Auslösung</field>
      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean"
id="DJcH{]1C#fXhiG*!LIBS">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="{O!C+Y,t(AmAbKp`i^$%">
        <mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
          <block type="logic_operation"
id="*Z{8.@svsey746gHC.4r" inline="false">
            <field name="OP">OR</field>
            <value name="A">
              <block type="logic_compare"
id="EWd]PvSv=^@?XP2u!S1~">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value"
id="z_]M`:geww:9o5%Ldnd_">
                    <field name="ATTR">val</field>
                  <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
```

```

    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean"

id="Yy~F$z1)QoYl[f,kc^t3">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"

id="j:ZE9NR6eY3(Wdm9dxHW" inline="false">
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"

id="?qsTzRH4=?./!?,/@,,q">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value"

id="8HB9HNIavwmN=^KXF_Q{">
    <field name="ATTR">val</field>
    <field

name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"

id="t*Q38vQB*?,T;qaL+$p4">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"

id="KOmyx0dvS/7Cq3iM;R:#" inline="false">
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"

id="Yrq:mGQICIJ~gk{vdS7u">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
```

```
id="45n9EIT,ML|Q;D+#wf)(">
name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
id="R^,a1~P!o8vl,-uYK6/$">
id="v1)$-Z[Ud*S6bNq|2V41" inline="false">
id="f|ypu;nolk:p@gM+u}gR">
id="lahddn-h37`9xoh.5Vl1">
name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
id="t(J2l-IluzLfQ[kHu)i#">
id="N4PP.*v@[3q_r|ZqkCl{">
```

```
<block type="get_value"
  <field name="ATTR">val</field>
  <field
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare"
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value"
            <field name="ATTR">val</field>
            <field
            </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare"
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
```

id="HZ7L8A;\$#K3ODF9B9SBy">

name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>

id="d}oWDFH/xJO#}\*t|JL@Q">

wurde geöffnet!</field>

```
<block type="get_value"
  <field name="ATTR">val</field>
```

```
<field
  </block>
```

```
</value>
<value name="B">
```

```
<block type="logic_boolean"
  <field name="BOOL">TRUE</field>
```

```
</block>
</value>
```

```
</block>
</value>
```

```
</block>
</value>
```

```
</block>
</value>
```

```
</block>
</value>
```

```
</block>
</value>
```

```
<statement name="DO0">
```

```
<block type="email" id="`QI`By!M8G,{a7_.m+{!=">
  <field name="INSTANCE">.0</field>
  <field name="IS_HTML">FALSE</field>
  <field name="LOG"></field>
```

```
<value name="TO">
```

```
<shadow type="text" id="vg`vuGSK?dd%!?{Ke!`d">
  <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
</shadow>
```

```
</value>
<value name="TEXT">
```

```
<shadow type="text" id="SepA~vX[X!1P3[~Ff{UT">
  <field name="TEXT">Schlafzimmerfenster links
```

```
</shadow>
```

```
</value>
<value name="SUBJECT">
```

```
<shadow type="text" id="9_#^X[/1e1Yk-!C@!xC{(">
  <field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
</shadow>
```

```
</value>
```

```

        </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
        <block type="telegram"
id="0k2@VxCzO+YP3Z!lcrx(">
            <field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="LOG"></field>
            <field name="SILENT">FALSE</field>
            <field name="PARSEMODE">default</field>
            <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text"
id="d(EXYp:c_@+PO)$PXn7T">
                    <field name="TEXT">Einbruchalarm!
Schlafzimmerfenster links wurde geöffnet!</field>
                </shadow>
            </value>
        </block>
    </statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<value name="IF4">
    <block type="logic_compare" id="k=z6AK0{Gl6O(*AZ$`q9">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
            <block type="get_value" id="5tT1jigGk/bbA*HamU3b">
                <field name="ATTR">val</field>
                <field
name="OID">zigbee.0.00158d000542ba05.opened</field>
            </block>
        </value>
        <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="csKI}k0Nt]oHk{TF1_9x">
                <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
        </value>
    </block>
</value>
</statement name="DO4">
    <block type="control" id="XqLbNrzs^;[ca1rVnc)">

```

```

                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                                <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean"
id="+n(BHRgb9$sfu#Ak.V9E">
                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="control" id="y`Fp]gMN1-l2w5+:bTmH">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                                <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Badezimmer_Auslösung</field>
                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean"
id="_C1`WZ;s/|IPu=i+pkN3">
                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="controls_if" id="yhT8MJi8gin~yeiLUoiR">
                                <mutation else="1"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation"
id="eC^WR(cd7c9ul_3f]t%p" inline="false">
                                <field name="OP">OR</field>
                                <value name="A">
                                <block type="logic_compare"
id="zp?3T$wpA`_A]ZQBUjm?">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                <block type="get_value"
id="8i.$a5M_]F]slk1l+R)S">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
```

```
id="c6G)cOY?nFQ3Q;{,nLy!">
    <block type="logic_boolean"
        <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
    <block type="logic_operation"
id="jJ7*r+@YS.%F1{t:YntC" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
            <block type="logic_compare"
id="}Q(pA?sTmm[jz3P2C!g5">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                    <block type="get_value"
id="xvtJ@gx4ul~~6}#pMUmM">
                        <field name="ATTR">val</field>
                    <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
                        </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <block type="logic_boolean"
id="Po:t4x8QBifx=PDHj2cG">
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                        </block>
                    </value>
                </block>
            </value>
            <value name="B">
                <block type="logic_operation"
id="Vf$OVQqa!wf!J3Bp?u5N" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                        <block type="logic_compare"
id="sl-K%WY7/+XT/f%ZhVN=">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                                <block type="get_value"
id="Lo(E!jd7PeV*pR{7cFV3">
                                    <field name="ATTR">val</field>
```

```
<field
name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"

id="z,jJ2l)23Ri./]d!wsT">

  <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"

id="nEPH,sX;#Tg38OBE0FX4" inline="false">

  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"

id="J*Adqv8*q.*@5Z}i-j-{">

  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
    <block type="get_value"

id="Pom(@}YZW$|FQZ^L%/|e">

  <field name="ATTR">val</field>
  <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"

id="P|9~6~Y;.!@2{n;6Z*@p">

  <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare"

id="PH$Jdy}{[:|yHU*gV+^*">

  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
    <block type="get_value"

id="bHMCNsESU/DY9,JX#eFd">

  <field name="ATTR">val</field>
```





```

        <block type="telegram" id="-{XMHh1y!$/4#drdrU]F">
          <field name="INSTANCE">.0</field>
          <field name="LOG"></field>
          <field name="SILENT">FALSE</field>
          <field name="PARSEMODE">default</field>
          <value name="MESSAGE">
            <shadow type="text" id="Yw-B]!{b70,$C#qOG-!1">
              <field name="TEXT">Einbruchalarm!
Badezimmerfenster wurde geöffnet!</field>
            </shadow>
          </value>
        </block>
      </statement>
    </block>
  </next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<value name="IF5">
  <block type="logic_compare" id="18+{'oRyzap!S6h5cq~G">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="a[o+1DZ-yaXIMDtB;/U4">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field
name="OID">zigbee.0.00158d000542ba2b.opened</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="DUBb.]]zM^2E7r`X%HI.">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
</statement name="DO5">
  <block type="control" id="pphr!@=rSxB1mvlwZpu[">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">

```

```
<block type="logic_boolean" id="taeXN9vH!(/64x}N.HB!">
  <field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
<next>
  <block type="control" id="JBX/cu7K]Hj+kwyeiK5H">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean"
id="96Rt1!6Bjx5BAfUtOQYB">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
    <next>
      <block type="controls_if"
id="dP-@EQE`LkXTsITg2GeN">
        <mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
          <block type="logic_operation"
id="(V$]H{^K#9ohofmHMq(2" inline="false">
            <field name="OP">OR</field>
            <value name="A">
              <block type="logic_compare"
id="#ZITH*T5Y)K4O*!C:.w4">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value"
id="S2(6L)a}{b2s;]59meJ">
                    <field name="ATTR">val</field>
                  <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
                </block>
              </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_boolean"
id="_}s1gD1HU7iA=NmN+0{">
                <field name="BOOL">TRUE</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </next>
      </block>
    </next>
  </block>
</next>
</value>
</block>
```

```
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"
id="bl]OD{5Jy[wZa+C#!{eT" inline="false">
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
  <block type="logic_compare"
id="N|eS3JgOxjPuL*I2l-y]">
  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
  <block type="get_value"
id="cD5wlwJLW7xnpolEHW]">
  <field name="ATTR">val</field>
  <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"
id="k#_OJK.2bL$EjZ*W;~:6">
  <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"
id="].qftsZH8_mVmNoGc$]" inline="false">
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
  <block type="logic_compare"
id="o#1=++T-j5,ZlyzuZ:*+">
  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
  <block type="get_value"
id="ZanmMvtldT0aRxB}f9yB">
  <field name="ATTR">val</field>
  <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"
id="uV(=ajTt}8}zTN{8;n14">
```

```
id="OHQ^(i)61P$3}+3AU?fY" inline="false">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare"
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value"
            <field name="ATTR">val</field>
            <field
              name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean"
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare"
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value"
        <field name="ATTR">val</field>
        <field
          name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>
        </block>
      </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean"
          id="O|$RIME23HCcl`=oBZaS">
```

```
<field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
```

id="{9LSE9yVZaISwR3OtdKS">

```
<statement name="DO0">
<block type="email" id="6WaFsUm7iDR]m1F%xN88">
<field name="INSTANCE">.0</field>
<field name="IS_HTML">FALSE</field>
<field name="LOG"></field>
<value name="TO">
<shadow type="text"
```

```
<field name="TEXT">david@froebus.net</field>
</shadow>
```

```
</value>
<value name="TEXT">
<shadow type="text" id="bvR;O:XjVs+=?DoN,WT">
<field name="TEXT">Wohnzimmerfenster links
```

wurde geöffnet!</field>

```
</shadow>
</value>
<value name="SUBJECT">
<shadow type="text" id="n;5B_#cbr}FM-n7DB#R)">
<field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
</shadow>
```

```
</value>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
<block type="telegram" id="m~q6G~-IT=tMZ4!2^!0p">
<field name="INSTANCE">.0</field>
<field name="LOG"></field>
<field name="SILENT">FALSE</field>
<field name="PARSEMODE">default</field>
<value name="MESSAGE">
```

```

        <shadow type="text" id="1c8dMV(?~xsq1kq[54`]">
          <field name="TEXT">Einbruchalarm!
Wohnzimmerfenster links wurde geöffnet!</field>
        </shadow>
      </value>
    </block>
  </statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<value name="IF6">
  <block type="logic_compare" id=",9*mjnfVbN5pUs-)yP.y">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="9fn[cKV()]Ts6{gL4-n99">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field
name="OID">zigbee.0.00158d000542ba8e.opened</field>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_boolean" id="i}]LY6CI=tOVWab:dF!Y">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </block>
</value>
<statement name="DO6">
  <block type="control" id="P1$-5!g`S6=2E;)j6@(7">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="SF_{[ai].@59QIN)rS`r">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
      </block>
    </value>
  </next>
  <block type="control" id=":+E6JBUYGWK!*;BG?/aZ">

```

```
delay_input="false"></mutation>
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean"
id="5V7%,AU):hBaShJ%prID">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="8m|XeL2Yju.{8)pAcy9U">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation"
id="s9S#evT%TApenQV,m]LH" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare"
id="?o^F_%a.!FV7Q`/dV)Df">
        <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value"
id="W/R=_T$hM{hvPq6qCWX+">
        <field name="ATTR">val</field>
    <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean"
id="D1:~?Bw(b)x/_hSwb^/M">
        <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_operation"
id="[F+y?BG00Q.SIW8iYkUT" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
```



```
id="lv,vW2Q}6*vRmQ}gsi(U">
    <block type="logic_compare"
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value"
    <field name="ATTR">val</field>
    <field
    name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean"
    <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_operation"
    id="R@V2CsVNFe,E[eg7m0I_" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare"
    id="-jv7@?8L/8b{q~a!P+#r">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value"
    id="uJqb{6cb9`WkRRkhj=a">
    <field name="ATTR">val</field>
    <field
    name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean"
    id="zV6o-jb)vaY=ElunYxpY">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
```

id="IpvR9vtUdAKvq?PV|ZyO" inline="false">

<block type="logic\_operation"

<field name="OP">OR</field>

<value name="A">

<block type="logic\_compare"

id="L66q0=Z!/ \_Ys7O.{:KR(">

<field name="OP">EQ</field>

<value name="A">

<block type="get\_value"

id="~s%SO\$wZ]E!S^wAvXIS^">

<field name="ATTR">val</field>

<field

name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>

</block>

</value>

<value name="B">

<block type="logic\_boolean"

id="m%]Z;LJnkca\_q{k4H9z|">

<field name="BOOL">TRUE</field>

</block>

</value>

</block>

</value>

<value name="B">

<block type="logic\_compare"

id=".!|;kbumBD-`n\_z}n~TA">

<field name="OP">EQ</field>

<value name="A">

<block type="get\_value"

id="fs8/Z\${K`s@p5%b{r|b">

<field name="ATTR">val</field>

<field

name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>

</block>

</value>

<value name="B">

<block type="logic\_boolean"

id="WcC:\$K\*~J2W!pQ7sGw;j">

<field name="BOOL">TRUE</field>

</block>

</value>

</block>

</value>

</block>

```
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="email" id="vfe:gCp@1uUr8Q@mqrch">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="IS_HTML">FALSE</field>
    <field name="LOG"></field>
    <value name="TO">
      <shadow type="text" id="Ykba-o|,(#Z:W+!1zp,A">
        <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
      </shadow>
    </value>
    <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="kL5VJ9M[iE5*LI]Qnxa-">
        <field name="TEXT">Wohnzimmerfenster rechts
```

wurde geöffnet!</field>

```
      </shadow>
    </value>
    <value name="SUBJECT">
      <shadow type="text" id="9D~F2wiocje*o{ ofp^h">
        <field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="" nqyVcCiPrf)LMcpa@vJ">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text"
```

id="=G8^mV%|Y`b#b)!Lz~\*%">

```
      <field name="TEXT">Einbruchalarm!
    </shadow>
  </value>
</block>
```

Wohnzimmerfenster rechts wurde geöffnet!</field>

```

        </statement>
    </block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<value name="IF7">
    <block type="logic_compare" id="F|bo7Wi=*OG^q~3UHX/Y">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
            <block type="get_value" id=",VodJ?tIQWUbnMc!VhchH">
                <field name="ATTR">val</field>
                <field
name="OID">zigbee.0.00158d000542c2ef.opened</field>
            </block>
        </value>
        <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="UK0J]VJ][`Q(N,{4(Jw;)">
                <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
        </value>
    </block>
</value>
<statement name="DO7">
    <block type="control" id="kl5hAf6rduXNbHN_t0qf">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
        <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
        <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="opQOE1@A_*xt/o*Y3|d[">
                <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
        </value>
        <next>
            <block type="control" id="Fi|!0B`ol%{gy$FCTf#Y">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">

```

```
id="ZnyJ,jsG10dv+k^.B+40">
    <block type="logic_boolean"
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
  <next>
    <block type="controls_if" id="l]33aD.iYYG`tx@Y,G9D">
      <mutation else="1"></mutation>
      <value name="IF0">
        <block type="logic_operation"
          id="NaTnr!wz(3Y,Stj|Hz[-" inline="false">
            <field name="OP">OR</field>
            <value name="A">
              <block type="logic_compare"
                id="%y5y1MsOPPuBW8|H-`RF">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value"
                      id="NJ0KLN[D_ZqR^Jr;(v_J">
                        <field name="ATTR">val</field>
                      <field
                        name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean"
                        id="P~@Of[p]ir+aGR(;;)ef">
                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation"
                        id="|@T:2j1Eke.icMaY{ _1@" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare"
                              id="CZc}}WprA{6;H/fCL9H5">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value"
                                    id="qk4jZ!]pRo1!/-}lbQU">
                                      <field name="ATTR">val</field>
```

```
<field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"

id="WMS;)Joui|G/yrqV|KWX">

  <field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"

id="/8kzL,{]2j@q4%+OUNmA" inline="false">

  <field name="OP">OR</field>
<value name="A">
  <block type="logic_compare"

id="P`cVSs9{d?MCJ7$8bj/f">

  <field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
  <block type="get_value"

id="}za`7z{B1|21ce0[+pn(">

  <field name="ATTR">val</field>
  <field

name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
  </block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"

id="qNr/OjW]]P/?d(?u?j#z">

  <field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"

id="@?4Jr6z1(QpC~CD4)~Ne" inline="false">

  <field name="OP">OR</field>
<value name="A">
  <block type="logic_compare"

id="K}x?miXrxPiO6VuP!W4~">

  <field name="OP">EQ</field>
```



```

id="5MzT~o;aUO+ZiE@dHia2">
    <statement name="DO0">
        <block type="email" id="BmiJ:RwZ*aqIC@{~+[u^">
            <field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="IS_HTML">FALSE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="TO">
                <shadow type="text"
                    <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
                </shadow>
            </value>
            <value name="TEXT">
                <shadow type="text"
                    <field name="TEXT">Terrassentür wurde
geöffnet!</field>
                </shadow>
            </value>
            <value name="SUBJECT">
                <shadow type="text"
                    <field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
                </shadow>
            </value>
        </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
        <block type="telegram" id="}yp0Rfsnw_s-+hwd.fVI">
            <field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="LOG"></field>
            <field name="SILENT">FALSE</field>
            <field name="PARSEMODE">default</field>
            <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text" id="pNM4[o^eR:#j-mq+rIQ[">
                    <field name="TEXT">Einbruchalarm! Terrassentür
wurde geöffnet!</field>
                </shadow>
            </value>
        </block>
    </statement>
</block>
</next>
</block>
</next>

```



```
        </block>
    </statement>
    <value name="IF8">
        <block type="logic_compare" id="_5L_3x5dD686A/pXkz3}>
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
                <block type="get_value" id="#Zhxl;jf6_@ZMm!aj#?^">
                    <field name="ATTR">val</field>
                    <field
name="OID">zigbee.0.00158d000542b990.opened</field>
                </block>
            </value>
            <value name="B">
                <block type="logic_boolean"
id="BQMJ1+uFKk_}]Sg/%A,x">
                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                </block>
            </value>
        </block>
    </value>
    <statement name="DO8">
        <block type="control" id="XZ?boy3mMU+;2KdG$]6q">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sensorenauslösung</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean"
id="S|@hBzN^?fIL=8L@tM90">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                    </block>
                </value>
                <next>
                    <block type="control" id="cKdf%J9D7-1:n`en}4-n">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
delay_input="false"></mutation>
                            <field
name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Alarmanlage.Wohnzimmer_Auslösung</field>
                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                            <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean"
id="yy8AL:SE./I,=FH95L^O">
                                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                                </block>
                            </value>
                        </block>
                    </next>
                </block>
            </mutation>
        </block>
    </statement>

```

```
</block>
</value>
<next>
  <block type="controls_if"
id="6z57Qqpn#jM~@fZm)}EF">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation"
id="SG@GCc_;fAP0qBrbrNdv" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare"
id="PDnkAXQ{,[S+YmLm()1l">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value"
id="u(LGOWT,1B/n,M=tq48R">
                <field name="ATTR">val</field>
                <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_boolean"
id="1Cq9.gy|QEM@:BQ*`MmH">
                <field name="BOOL">TRUE</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
    <value name="B">
      <block type="logic_operation"
id="H|cesLQT%LLWS.N7/4.4" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare"
id="6Q(=jgm*@qO]X$)f^n*f">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value"
id="/yqjK-@=H)V)nMe2HcPp">
                <field name="ATTR">val</field>
                <field
name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
```

id="OF~Rlj)7ftt%.m#^Tjrh">

```
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"
```

id="\_a9vR@d(9/sCEIj0Ft" inline="false">

```
  <field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
```

id=":F.:X[cvpRo+,b;B:dOQ">

```
<value name="B">
  <block type="logic_operation"
```

id="|m%!2[=w.!Uu`ahD9B`u">

```
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"
```

name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>

```
  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
    <block type="get_value"
```

id="%E~KWkRz{.uNc~R7:u(m">

```
  <field name="ATTR">val</field>
  <field
```

id="amZqjrj1R~Y3W:!zXQPq" inline="false">

```
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean"
```

id="]cl-+LA\$ueluyYVHF432">

```
  <field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation"
```

```
  <field name="OP">OR</field>
  <value name="A">
    <block type="logic_compare"
```

```
  <field name="OP">EQ</field>
  <value name="A">
```



```
<block type="email" id="^km1jdOfdKiwaU3%Gg+}">
  <field name="INSTANCE">.0</field>
  <field name="IS_HTML">FALSE</field>
  <field name="LOG"></field>
  <value name="TO">
    <shadow type="text" id="%3Nbe-;BGR`BdpqMkift">
      <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="*$![!f2F9~$J[dnrzMqB">
      <field name="TEXT">Terrassenfenster wurde
geöffnet!</field>
    </shadow>
  </value>
  <value name="SUBJECT">
    <shadow type="text" id="[CpAAp,]1/mP0zXj(8;P">
      <field name="TEXT">Einbruchalarm!</field>
    </shadow>
  </value>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="zENkhd:5IRG-2Xz$v0Kh">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text"
id="eRiPrKCZCg?vSb8t-ONg">
        <field name="TEXT">Einbruchalarm! Fenster an
der Terrassentür wurde geöffnet!</field>
      </shadow>
    </value>
  </block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
```



```
<block type="comment" id="Q9G+96tj7x7+x)}RWv%">
  <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern
auszuführen</field>
<next>
<block type="timeouts_settimeout" id="aKlt5Xk8Ux?KP$Rk:c[/]">
  <field name="NAME">timeout13</field>
  <field name="DELAY">9</field>
  <field name="UNIT">sec</field>
<statement name="STATEMENT">
  <block type="controls_if" id="]=Z^m=@.Lieyie3}wWx[">
    <mutation else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
      <block type="logic_operation" id="@io7!01!P*I9m}KQ!^:X" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="YST{qO@_Vy}L.,m$2XC#">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value" id=".{lhxy94N:4i8ImYrU{">
                <field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
              </block>
            </value>
          <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="HXbYq[$:N8(Ph_7`*K)F">
              <field name="BOOL">TRUE</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_operation" id="?1P3.TNYu-MUj=Z%EZ(u" inline="false">
      <field name="OP">OR</field>
      <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="3wm]W1~h(#p271F)],$:">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
            <block type="get_value" id="NQ4^6C$ZThH[53`lyFuo">
              <field name="ATTR">val</field>
              <field name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
            </block>
          </value>
        <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="3K[lu`TOo`8wEK~ysJv0">
```

```
<field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="logic_operation" id="i#|DA|Cb|%)hPJBvpa=[" inline="false">
<field name="OP">OR</field>
<value name="A">
<block type="logic_compare" id="1o;)3K!e9n/G]]4mMp?!">
<field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
<block type="get_value" id="TLhk)_$g|7S4x/|KaFqX">
<field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="logic_boolean" id="2q[7)U`sDIS1ySAeX:h|">
<field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="logic_operation" id="W-U]YjF~;B3u#R4^kq4."
inline="false">
<field name="OP">OR</field>
<value name="A">
<block type="logic_compare" id=";T4E;RUi?/S9h{c:LmF6">
<field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
<block type="get_value" id="ZiwBG[2.f[Xf]-j]vd.W">
<field name="ATTR">val</field>
<field name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="logic_boolean" id="^?{U0${ZM_z/x;7VW:w">
<field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
```





```
<field name="TEXT">Wohnzimmer ausgelöst</field>
</shadow>
</value>
<value name="FILE_1">
  <block type="text" id="T3^Hp::xC|CMt9RS.+yd">
    <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamWohnzimmer/alarm.jpg</field>
  </block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="t%e`GT]G)cAzW#4,8ad3">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
      <shadow type="text" id="dm:ll)-$g[{$-em%S4rH">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer ausgelöst!</field>
      </shadow>
    </value>
    <next>
      <block type="telegram" id="}ucV;38fsy_E0]$.;79">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="SILENT">FALSE</field>
        <field name="PARSEMODE">default</field>
        <value name="MESSAGE">
          <shadow type="text" id="~2Ry@PbZaO=VdO+!6/+e">
            <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamWohnzimmer/alarm.jpg</field>
          </shadow>
        </value>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
```

```
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
<block type="procedures_defnoreturn" id="ZXWIP`#L:CKPsu]5|U#R" collapsed="true"
x="-638" y="-1463">
  <field name="NAME">USV_Bild</field>
  <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion ...</comment>
  <statement name="STACK">
    <block type="comment" id="*,gB,55@#l1/!*18Xf)k">
      <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
      <next>
        <block type="exec" id="ELXHTa(D!AKPyE.#f),l">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="COMMAND">
            <shadow type="text" id="o)B/(;H+r[{gGRtxDV{">
              <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcamUSV/alarm.jpg
'http://192.168.178.69/picture/1/current/'</field>
            </shadow>
          </value>
          <next>
            <block type="comment" id="YtJx%FKUk~wC[48$}3nU">
              <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern
auszuführen</field>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id=".rqGQ`zFT)6LI0`Dpt:B">
                <field name="NAME">timeout14</field>
                <field name="DELAY">9</field>
                <field name="UNIT">sec</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="7}ddG|VBUpz]3:$UMhKH">
                    <mutation else="1"></mutation>
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="ge:TA0B]}@,o/3_tW#P#" inline="false">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="YYQb@1r|h6y-9VDG$W[B">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="8_/bMdrqH)a$j%0VEaR.">
                                <field name="ATTR">val</field>
```

```
<field name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_boolean" id="pY)5c2?9vOKOgHGQhJ`1">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
  </block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="oZYG{xGjQ.D?st6iK1DI" inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="p8auWNL3QJnL@:.f+wNT">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="nz=d$pVayTqLQ2IU/8y|">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="kv6z1J4lIT92dCDbxF#">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="wj;y#9%UI-2X!XUcXWLD"
inline="false">
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="%NcVAxVN/]2Tqyno(j28">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="QT#T5A4K}DauJ^_rUEhu">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </value>
  </block>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="X_B)fF|BHL#b*Q1g:#-u">
```

inline="false">

```
<field name="BOOL">TRUE</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_operation" id="+7qTWBEaT;^2$)d|!PZx"
    <field name="OP">OR</field>
    <value name="A">
      <block type="logic_compare" id="#ALDLs*Tt$B@NFk@YeAx">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
          <block type="get_value" id="xHhI6}e2V2|J;FM=g7{:">
            <field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
          </block>
        </value>
      <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="(l:c)eM+Mc{w?=U#+23w">
          <field name="BOOL">TRUE</field>
        </block>
      </value>
    </block>
  </value>
</value>
<value name="B">
  <block type="logic_compare" id="{A?=5%^7(%aa@BBU5Rtv">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
      <block type="get_value" id="(s;W|SEKMiBbq9Z$xY)s">
        <field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>
      </block>
    </value>
  <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="PX1A6JC@Ce(n.H}G^*Bc">
      <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
  </value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
```

```
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
  <block type="comment" id="o9}#PD(3llmf]F@(pC5N">
    <field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
    <next>
      <block type="email" id="kPKUXrb)*,/HEYW:mYhn">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="IS_HTML">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="TO">
          <shadow type="text" id="RUml;(#yZclRd0e+A+}F">
            <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="T2/YmB_V||VTPP;G#xxL">
            <field name="TEXT">USV Bild</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="SUBJECT">
          <shadow type="text" id="=#(]PR~4Ju~in=3]:qug">
            <field name="TEXT">USV angefordert</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="FILE_1">
          <block type="text" id="[o52XlxnjZv-s2k];PDZ">
            <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamUSV/alarm.jpg</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </next>
  </block>
</statement>
<statement name="ELSE">
  <block type="telegram" id="UIQv$m?35fMwZ8Zr!h:b">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <field name="SILENT">FALSE</field>
    <field name="PARSEMODE">default</field>
    <value name="MESSAGE">
```

```
<shadow type="text" id="=1n6,?IEjE!*`LNlzn-{">
  <field name="TEXT">USV Bild angefordert!</field>
</shadow>
</value>
<next>
<block type="telegram" id="ZcVS?U8/84_OuXZF5c1r">
  <field name="INSTANCE">.0</field>
  <field name="LOG"></field>
  <field name="SILENT">FALSE</field>
  <field name="PARSEMODE">default</field>
  <value name="MESSAGE">
    <shadow type="text" id="o%L3#etiY6DGnKz|%kL2">
      <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcamUSV/alarm.jpg</field>
    </shadow>
  </value>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</xml>
```