



## Installed Instances

-  javascript.0
-  mqtt.0

## mqtt-config

Instanzeinstellungen: mqtt.0 v5.2.0  

VERBINDUNG SERVER SETTINGS MQTT EINSTELLUNGEN

IP  
Server/Broker



**Verbindungseinstellungen**

IP-Adresse [IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs zulass... Port 1888  WebSockets benutzen

SSL

**Authentifizierungseinstellungen**

Benutzer: Mqtt Passwort: ..... Passwort (wiederholen): .....

Instanzeinstellungen: mqtt.0 v5.2.0  

VERBINDUNG **SERVER SETTINGS** MQTT EINSTELLUNGEN



States bei subscribe publizieren  Nachrichten ohne "retain"-Flag senden

Leere Session erzwingen

Client-Einstellungen verwenden

Ignorierte Topics

These topics will be ignored on receiving (Divided by comma, e.g. 'mqtt.0.\*,javascript.\*')

Instanzeinstellungen: mqtt.0 v5.2.0  

VERBINDUNG SERVER SETTINGS **MQTT EINSTELLUNGEN**

Prefix für alle Topics

Maske zum Bekanntgeben eigener States

mqtt.0.\*

These states will be published. (Divided by comma, e.g. 'mqtt.0.\*,javascript.\*')

Nur bei Änderungen publizieren  Eigene States beim Verbinden publizieren  Ausgabe jeder Nachricht loggen (debug)

Unterschiedliche Topic-Namen für setzen und lesen nutzen  Zustandsobjekt als mqtt-Nachricht senden

Maximale Länge der Topic-Namen: 100 Zeichen  
Wartezeit vor dem Senden aller Topics bei n...: 2000 ms  
Sendeverzögerung: 10 ms

Standard-QoS: 0 - Höchstens einmal  Retain-Flag setzen

Präfix von Topics entfernen

Wie "javascript.0." um es aus allen Topics zu entfernen

Keine neuen Zustände erstellen

Alle neuen Topics werden binär verarbeitet